

Tekniskt faktablad

StoProfile Edge G

Kantskyddsprofil för avslutningskanter på
putsbärarskivan



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- för putsbärarskivans vertikala och nedre horisontala avslutningskanter vid fönster och socklar
- StoProfile Edge G8, för 8 mm tjocka putsbärarskivor (StoCarrier Aero 8 mm)
- StoProfile Edge G12, för 12 mm tjocka putsbärarskivor (StoCarrier Aero 12 mm)

Egenskaper

- av plast
- med hålad sida och integrerad glasfiberväv

Format

- längd: 250 cm

Underlag

Krav

Rena, torra, förskjutningsfria och plana skivytor; kanter i rät linje.

Applicering

Applicering

1. Placera StoProfile Edge G på putsbärarskivans kant.
2. Arrangera profil- och skivfogarna i förband.
3. Skapa en fog på ca 1 mm mellan de enskilda profilstavarna.
4. Applicera grundputsen under väven på putsbärarskivan.
5. Bädga in väven i grundputsen och överlappa vid profils skarvarna.
6. Vid ytarmeringen ska grundputsen och väven dras fram ända till profilens anslutningskant.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Profilens vävremsa får inte utsättas för stark vind eller storm.

Armera fasaden direkt efter montering av profilen.
Om en omedelbar armering inte är möjlig: Fäst vävremsan med plastspik tills armeringen äger rum.

Leverans

Färgton

Vit, StoProfile Edge G12 finns även i RAL 7016

Lagring

Lagringsförhållanden

Lagras torrt och plant. Belasta ej produkten.

Märkning

Produktgrupp

Tillbehör

Säkerhet

Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH förordning (EU) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte.

Tekniskt faktablad

StoProfile Edge G

Mer information finns på www.sto.de under Service & Tools / REACH-förordningen.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se