

Tekniskt faktablad

StoSeal Band BK

Diffusionstät tejp av butylgummi med vävlaminerad baksida



Karakteristik

Användning

- invändigt
- för att skapa en diffusionstät anslutningsfog vid fönster/balkongdörr, samt fogar mellan grundputs och integrerade byggkomponenter som t.ex. träbjälkar och -tak
- för att skapa lufttätt underlag/anslutningar i akustiksystemet StoSilent Direct

Egenskaper

- självhäftande
- hög vidhäftning
- överarbetningsbar med puts och övermålningsbar
- kompatibel med akrylglas och polykarbonat
- klisterytan skyddas med skyddspapper med centrerad mittskåra
- består av plastoelestisk butylgummi
- kan mycket enkelt monteras helt osynlig
- begränsad UV- och väderbeständighet
- temperaturbeständig från -30 °C upp till +80 °C

Format

- bredd: 75 mm
- rulllängd: 10 m

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet		1,0 - 1,3 g/cm ³	
Diffusionsekvivalent luftskiktjocklek	DIN 52615	404 m	
Vattenångdiffusion motståndstal μ	DIN 52615	448.700	
Torrhaltsandel		100 %	
Vidhäftning	MEL 052	> 4 N/cm	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav

Underlaget måste vara fast, torrt, fritt från olja, fett, damm samt bärkraftigt och fritt från sinterskikt, saltutslag och formolja.

Förberedelser

Kontrollera det befintliga underlagets vidhäftning. Eventuellt krävs en lämplig grundning (rekommendation på begäran) på mineraliska, porösa och absorberande underlag såsom betong, puts, obehandlat stål, grovt trä, förvittrat grovt glas

Tekniskt faktablad

StoSeal Band BK

Applicering		
Appliceringstemperatur	Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C Högsta underlags- och lufttemperatur: +35 °C	
Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.
		1,00 m/m
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.	
Applicering	Tätning av anslutningsfogar vid fönster: Rikta in fönstret, dreva hålrummet mellan vägg och fönster med isolering. Rulla av tejpens från spolen och skär till med en överskottslängd på 5-10 cm. Dra av skyddsfolien till hälften och klistra noggrant (min. 5 mm) på fönsterramen. Dra därefter av andra hälften av skyddsfolien och applicera tejpens noggrant på angränsande underlag. Tätning av övergångar mellan byggkomponenter: Rulla av tejpens från spolen och skär till med en överskottslängd på 5-10 cm. Dra av skyddsfolien till hälften. Klistra tejpens noggrant på byggkomponenten (t.ex. träbalk/-tak) intill väggytan som ska isoleras från insidan. Dra av andra hälften av skyddsfolien och applicera tejpens noggrant på väggytan. Se till att tejpens överlappar i hörnen. Den optimala initiala vidhäftningen uppnås genom användning av tryckroller. Tejpens vävlaminerade sida kan putsas över med konventionellt bruk eller målas över med dispersionsfärg.	
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Kan överarbetas direkt efter noggrann montering.	
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Lagring vid över + 30 °C kan ge svårigheter vid borttagning av silikonpappret.	
Leverans		
Färgton	Framsida: antracit, baksida: vit	
Förpackning	Kartong	
Lagring		
Lagringsförhållanden	Lagras torrt i temperaturer från +15 °C till +30 °C.	
Lagringstid	12 månader efter tillverkningsdatum i slutet originalförpackning.	
Märkning		
Säkerhet	Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH (EG) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte. Mer information finns på www.sto.de under rubriken Fachhandwerker / REACH.	
Särskilda upplysningar		
Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om		

Tekniskt faktablad

StoSeal Band BK

produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se