

Tekniskt faktablad

StoSeal P 505

Primer för StoSeal F 355 och StoSeal F 505



Karakteristik

Användning	<ul style="list-style-type: none"> för säkerställande av kraftfull och varaktig vidhäftning mellan fogmassa och fogsida
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> god vidhäftning till underlaget
Särskilda egenskaper/upplysningar	<ul style="list-style-type: none"> för epoxihartsbeläggningar och absorberande underlag t.ex. betong

Applicering

Applicering	<p>Applicera primern jämnt och oförtunnat med pensel, inte för tjockt, på fogflanken.</p> <p>Förbrukning: ca 0,01 l/m</p> <p>Sätt sedan in Sto Bottningslist.</p> <p>Applicera StoSeal F 355 eller StoSeal F 505 efter en avluftningstid på 60 minuter (+23 °C).</p>
--------------------	--

Leverans

Förpackning	Burk
--------------------	------

Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
01829-004	StoSeal P 505	1 st. burk

Märkning

Säkerhet	<p>Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning. Beakta säkerhetsdatablad!</p>
-----------------	---

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Tekniskt faktablad

StoSeal P 505

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se