


Tekniskt faktablad

StoSilent Filler

Porös fogmassa av glasgranulat



Karakteristik

- Användning**
- invändigt
 - för fyllning och glättning av öppna fogar i akustiksystemet StoSilent Direct
 - blanda inte med andra material

- Egenskaper**
- god våtvidhäftning
 - lättapplicerad
 - porös struktur, lätt att slipa

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Brandförhållande (klass)	EN 13501-1	A2-s1, d0	Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

- Krav**
- Täckskiktet hos akustikskivan StoSilent Board MW 100 måste vara torrt och dammfritt.

Applicering

- Appliceringstemperatur**
- Lägsta underlags- och appliceringstemperatur: +12 °C, vid max. 70 % relativ luftfuktighet; montering efter justering av jämviktsfukten i lokalen. Snabb chockartad uppvärmning eller nedkylning under monterings- och torktiden kan orsaka sprickbildning.

- Appliceringstid**
- Vid +20 °C: ca 6 timmar

- Blandningsförhållande**
- 1,0 l vatten per 2 kg

- Materialberedning**
- Håll hela förpackningens innehåll i en ren behållare. Tillsätt klart, rent vatten. Blanda med vanlig bruksomrörare 1-2 minuter tills det skummar. Låt vila ca 5 minuter och rör därefter om igen ca 30 sek. Rör regelbundet om produkten för att få den skummande.

- Förbrukning**
- | | |
|---|------------------------|
| Användningssätt | Förbrukning ca. |
| som fogmassa i akustiksystemet StoSilent Direct | 0,10 kg/m ² |
- Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Tekniskt faktablad

StoSilent Filler

Torkning, härdning, överbearbetningstid	Överarbetningsbar vid +20 °C och 65 % relativ luftfuktighet: efter ca 48 timmar Torkningen kan accelereras med kondensstork. Säkerställ att produkten är torr efter max. 48 timmar genom lämpliga åtgärder (ventilation, torkning, uppvärmning).
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Följ de allmänna arbetsanvisningarna för Sto akustiksystem. Dessa finns tillgängliga hos Sto Scandinavia AB. Montering/beläggning får endast utföras efter föregående instruktion! Expansionsfogar ska integreras.
Leverans	
Färgton	Gråvit
Förpackning	Säck
Lagring	
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt.
Lagringstid	Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av batchnumret på förpackningen. Batchnumret betyder: Siffra 1 = årets slutsiffra, siffra 2 + 3 = vecka Exempel: 1450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2021
Märkning	
Produktgrupp	Fogmassa
Sammansättning	polymerpulver mineraliska fyllmaterial aluminiumhydroxid förtjockare ytadditiv vätmedel
Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad!
Särskilda upplysningar	
Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med	

Tekniskt faktablad

StoSilent Filler

andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se