

Tekniskt faktablad

StoSilent Profile AP 210

Avslutningsprofil för StoSilent Direct, av aluminium, pulverlackerad, vit (ca RAL 9003)



Karakteristik

Användning	• avslutningsprofil för akustiksystemet StoSilent Direct
Egenskaper	• strängpressad aluminium i en tjocklek på 1,5 mm • pulverlackad
Format	• längd: 250 cm • tjocklek: 30 mm • bredd: 40 mm, 50 mm eller 70 mm
Utseende	• pulverlackering

Applicering

Applicering	Klistras längs skivans kant
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Klistring med StoColl Fix

Leverans

Färgton	Vit (ca RAL 9003)
---------	-------------------

Lagring

Lagringsförhållanden	Lagras torrt.
----------------------	---------------

Märkning

Produktgrupp	Tillhör akustik
--------------	-----------------

Säkerhet

Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH (EG) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte. Mer information finns på www.sto.se

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger

Tekniskt faktablad

StoSilent Profile AP 210

utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se