


Tekniskt faktablad

StoSilent Profile Tape

Självhäftande specialtejp för CD-profil



Karakteristik

Användning

- invändigt
- för nedpendlade innertaks- och väggkonstruktioner i systemet StoSilent Distance
- för lufttätt montage av akustikskivan på underkonstruktionen
- för lufttät tätning av skruvpunkter
- för klistring på det fina nätet i den tryckfasta nedpendlade underkonstruktionen av metall

Egenskaper

- självhäftande
- hög elasticitet
- sammansättning: elastomerfolie på bas av naturgummi med självhäftande laminering

Format

- längd: 25 m
- 60 x 0,5 mm

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Brandförhållande (klass)	EN 13501-1	E	
Temperaturbeständighet		-40 - 130 °C	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav

Underlaget måste vara fast, torrt, rent, bärkraftigt och fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel.

Applicering

Appliceringstemperatur

Lägsta applicerings- och underlagstemperatur: +12 °C, vid max. 70 % relativ luftfuktighet; montering efter justering av jämviktsfukten i rummet.

Förbrukning

Utförande	Förbrukning ca.
	2,50 m/m ²

De angivna förbrukningsvärdena är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden inkl. spill baserade på objektets förhållande.

Beläggningssystem

Underkonstruktion av metall enligt EN 13964 med noniusupphängning, fint rutnät klistrat med StoSilent Profile Tape

Tekniskt faktablad

StoSilent Profile Tape

Applicering	Klistring på underkonstruktion Applicera den självhäftande profiltjepen utan blåsor och veck, mitt på det fina rutnätets undersida längs med hela längden. Alla tejpskarvar görs skarvfria med dubbelsnitt. Materialet kan skäras med en brytbladskniv.
Rengöring av verktyg	Ta bort damm efter användning.
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Följ de allmänna arbetsanvisningarna för Sto akustiksystem. Dessa finns tillgängliga hos Sto Scandinavia AB. Montering/beläggning får endast utföras efter föregående instruktion! Om det fina rutnätet skärs igenom (t.ex. vid senare montering av innertak) ska ytterligare övergångar skapas. Anvisningar för systemanslutningar vid akustikskivor: För att tryckutjämning ska vara möjlig mellan utrymmet ovanför innertaket och det utnyttjade rummet, ska antingen en öppen runtom löpande fog eller motsvarande taköppningar sörja för ventilation. Andelen taköppning bör motsvara minst 0,8 % av takytan. I de flesta fall uppnås detta med en öppen runtom löpande fog på 2 cm. Expansionsfogar ska integreras.
Leverans	
Färgton	Svart
Förpackning	Kartong
Lagring	
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt. Lagringstemperatur: +5 °C till +25 °C.
Märkning	
Produktgrupp	Tillbehör akustik
Säkerhet	Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH (EG) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte. Mer information finns på www.sto.se

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den

Tekniskt faktablad

StoSilent Profile Tape

information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se