

Tekniskt faktablad

StoTint Aqua

Bindemedelsfri brytpasta



Karakteristik

Användning	<ul style="list-style-type: none"> • ut- och invändigt • för färgbrytning av vattenspådbara beläggningsmaterial som måste vara mycket väderbeständiga, mekaniskt belastningsbara och färgstabila • kalk-, dispersions-, silikat- och silikonhartsfärg, spackelmasa och puts på kalkcement-, silikat- och silikonhartsbas, organisk puts • för brytning av StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo och StoLook Lasura
-------------------	---

Egenskaper	• endast för färg och puts
-------------------	----------------------------

Utseende	• beroende på färgtonsintensitet och använt material (färg, puts)
-----------------	---

Särskilda egenskaper/upplysningar	<ul style="list-style-type: none"> • tillsatt max. 1 vikt-% beroende på material • bryt först materialet, späd sedan ut det
--	---

Applicering

Appliceringstemperatur	Beroende på använt material.
-------------------------------	------------------------------

Blandningsförhållande	Tillsatt max. 1 % StoTint Aqua
------------------------------	--------------------------------

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.
	beroende på användning	
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		

Applicering	<p>Skaka noga innan användning.</p> <p>Kontrollera kompatibiliteten genom preliminära tester</p> <p>Om pastan rörs om maskinellt, fördelar sig pigmenten bättre i beläggningsmaterialet.</p> <p>Stäng förpackningen ordentligt efter användning, för att undvika att pastan torkar ut.</p>
--------------------	--

Torkning, härdning, överbearbetningstid	Beroende på använt material.
--	------------------------------

Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.
-----------------------------	--

Tekniskt faktablad

StoTint Aqua

Leverans

Färgton

Ochre (02305-001), umber (02305-002), oxide red (02305-003), oxide green (02305-004), black (02305-005), lemon yellow (02305-006), golden (02305-007), cobalt blue (02305-008), brick red (02305-009), brown (02305-010)

Lagring

Lagringsförhållanden

Förvaras svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Skydda mot stark värme och direkt solljus.

Lagringstid

Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras om lagringsförhållandena iaktas till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av förpackningens batchnummer.

Förklaring till batchnummer.:

Siffror 1 = årets slutsiffror, siffror 2 + 3 = kalendervecka

Exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026

Använd genast efter öppning. Föreningar kan förkorta hållbarheten, t.ex. genom smutsigt verktyg.

Märkning

Produktgrupp

Brytkoncentrat

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se