

Tekniskt faktablad

StoVentec Aluminium Agraffenprofil

Agraffprofil för upphängning av StoVentec
Panelfasad

**Karakteristik**

Användning	• horisontell agraffprofil (väggagraff på vertikal T-profil) för Sto panelagraff eller Sto bärprofil för sten • för montering av StoVentec Panelfasad • skruvas på Sto Aluminium T-Profil eller vertikal träläkt
Egenskaper	• av aluminium: kvalitet EN AW-6063 T66, tolerans enligt EN 755-9
Format	• agraffprofil (väggagraff): bredd 30,6 mm, höjd 65 mm, stavlängd: 3 m eller 6 m • materialjocklek: 3,0 mm (agraffprofilens bakstycke för fastskruvning på Sto Aluminium T-Profil) • panelagraff: bredd 28,8 mm, höjd 62,5 mm, stavlängd 6 m
Särskilda egenskaper/upplysningar	• inbyggnad enligt statisk beräkning med godkända infästningar

Underlag

Krav	Underlaget måste vara plant och torrt.
-------------	--

Förberedelser	Underkonstruktionen (väggållare och T-profil) måste utföras plant och motsvara kraven för statisk beräkning.
----------------------	--

Applicering

Förbrukning	Utförande		Förbrukning ca.	
			1,00	m/m
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.				
Applicering	StoVentec Aluminium Agraffenprofil (väggagraff) ansluts till den vertikala T-profilen med Sto Skruv, självborrande. Lämpliga panelagraffer (även bärprofiler för sten) fästes på baksidan av StoVentec-panelerna, monteras och justeras med justeringsskruvar.			

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast

Tekniskt faktablad

StoVentec Aluminium Agraffenprofil

utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se