


Tekniskt faktablad

StoVentec Fogband

Självhäftande fogband av impregnerat mjukskum



Karakteristik

Användning

- ut- och invändigt
- för tätning av fogar mellan bärskiva och L-avslutningsprofil av aluminium och fastskruvning i horisontell och vertikal systemavslutning i fasadsystemen StoVentec S, C och M

Egenskaper

- självhäftande på båda sidor
- UV-beständig
- vattentät

Format

- 45 x 3 mm

Underlag

Krav

Underlaget ska vara stabilt, jämnt, torrt och fritt från material som kan inverka negativt på vidhäftningen (t.ex. fett, smuts).

Applicering

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.	
		1,00	m/m
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.			

Applicering

Mät längden på L-avslutningsprofilen av aluminium noga. Fogbandet ska vara något längre än profilen. Skär av fogbandet rakt. Dra av den första skyddsremsan från fogbandet. Klistra fogbandet på avslutningsprofilens insida i liv med profilkanten. Dra av den andra skyddsremsan från fogbandet. Placera avslutningsprofilen på bärskivans baksida, justera och skruva fast med StoVentec Skruv (5,5 x 24 mm) från framsidan genom skivan. Tryck fogbandet tätt mot profilskarvarna.

Leverans

Färgton

Svart

Förpackning

Rulle

Lagring

Lagringsförhållanden

Lagras torrt.

Tekniskt faktablad

StoVentec Fogband

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se