


Tekniskt faktablad

StoVentec Luftningsprofil

Avslutnings- och luftningsprofil som skyddar luftspalten mot skadedjur



Karakteristik

Användning

- för ventilationsöppningar i socklar och vid fönster i ventilerade fasader
- för att skydda ventilationen från intrång av smådjur

Egenskaper

- av aluminium

Format

- längd: 250 cm
- fritt flödestvärsnitt 30 x 40 mm: 92 / 139 cm²/lpm
- fritt flödestvärsnitt 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm²/lpm

Underlag

Krav Skarvfritt installerad isolering, lodrätt monterade bärprofiler.

Applicering

Applicering StoVentec Fasadskiva (StoVentec R, S, C, M, G):
Tryck in luftningsprofilen i isoleringen så att hela ventilationsspalten är täckt innan skivan monteras. Fäst luftningsprofilen på de vertikala bärprofilerna genom att skruva fast bärskivan med den undre självborrande skruven, ta hänsyn till att skivorna ska skjuta ut minst 4 cm beroende på avslutningsprofilen.

StoVentec Panelfasad (StoVentec Glass, StoVentec ARTline Invisible, StoVentec ARTline Inlay):

Tryck in den bakre luftningsprofilen i isoleringen. Använd en andra luftningsprofil för att tätat området mellan T-profil och panelens baksida, så att hela ventilationsspalten täcks från isoleringens framkant till panelens baksida. Skruva båda luftningsprofilerna på T-profilernas flänsar. Den horisontella profilflänsen kan arrangeras i samma höjd. Alternativt, montera en kantad Z-luftningsprofil.

Leverans

Förpackning Kartong

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och plant.

Märkning

Produktgrupp Ventilerade fasadsystem - tillbehör

Säkerhet Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH förordning (EU) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte. Mer information finns på www.sto.de under Service & Tools / REACH-förordningen.

Tekniskt faktablad

StoVentec Luftningsprofil

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se