

Tekniskt faktablad

StoVentec Skruv

Infästningsskruv för StoVentec Fasadskiva



Karakteristik

Användning • för infästning av StoVentec Fasadskiva på underkonstruktionen

Egenskaper • av rostfritt stål (A2) med Torx TX25
• borrkapacitet StoVentec Stålskruv; 2 mm
• borrkapacitet StoVentec Aluminiumskruv; 3 mm

Format • 5,0 x 32/42 mm (för träkonstruktion)
• 5,5 x 24 mm (för aluminiumkonstruktion)
• 6,0 x 28 mm (för stålkonstruktion)

Underlag

Krav Läkt av trä, stål eller aluminium i luftspalten bakom fasadbeklädnaden ska bilda ett rakt och jämnt underlag så att StoVentec fasadskivor kan monteras plant utan språng i skivskarvarna. Läkten ska ge ett ventilerat hålrum på minst 20 mm. Träläkten ska vara torra och minst 70 mm breda.

Applicering

Applicering Skruvhuvudet monteras jämnt med fasadsskivans yta. Skruvarna monteras minst 20 mm från skivkanten. Förbrukning beror på statiska beräkningar och aktuella vindbelastningar.

Märkning

Produktgrupp Ventilerade fasadsystem - underkonstruktion

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter.

När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00

Tekniskt faktablad

StoVentec Skruv

E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se