

Tekniskt faktablad

StoVentec Stålprofil

Hålad stålprofil för vertikal och horisontell
montering på fasader



Karakteristik

- | | |
|------------|---|
| Användning | <ul style="list-style-type: none">• utvändigt• som underkonstruktion för ventilerad fasadbeklädnad |
|------------|---|

- | | |
|------------|--|
| Egenskaper | <ul style="list-style-type: none">• producerat i Magnelis ZM 310• kvalitet S250GD + ZM310 enligt SS-EN 10346:2015• C5, miljöklass M4• brandklass A1 enligt EN 13501-1 |
|------------|--|

- | | |
|--------|--|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• längd: 3000 mm• bredd: 70 mm• höjd: 25 mm• tjocklek: 0,7 mm |
|--------|--|

Underlag

- | | |
|------|---|
| Krav | Underlaget måste vara jämnt och rent.
Vid ojämnt underlag används StoVentec Stålprofil Distansbricka i kombination med StoVentec Stålprofil. |
|------|---|

Applicering

- | | |
|-------------|--|
| Applicering | <p>Stålprofilerna monteras så att de ger ett rakt och jämnt underlag för fasadbeklädnaden.</p> <p>Infästningar och förbrukning enligt statiska beräkningar. Max. cc-avstånd 600 mm. För förstärkning i mekaniskt utsatta områden rekommenderas cc 300 mm.</p> <p>Profilerna kapas med plåtsax, profilsax eller nibbler, beroende på typ och godstjocklek. Snittytan, vid kapning eller håltagning, behöver inte efterbehandlas då både zink och Magnelis® har självläkande egenskaper.</p> |
|-------------|--|

Lagring

- | | |
|----------------------|--|
| Lagringsförhållanden | Vid lagring utomhus är det lämpligt att placera profilerna med lutning för att möjliggöra avrinning av t.ex. regnvatten. Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas då s.k. vitrost kan uppkomma. Vitrost är endast en utseendeförändring som inte påverkar profilernas prestanda eller korrosivitetsskydd negativt. |
|----------------------|--|

Märkning

- | | |
|--------------|---|
| Produktgrupp | Ventilerade fasadsystem - underkonstruktion |
|--------------|---|

Tekniskt faktablad

StoVentec Stålsprofil

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter.

När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se