

Tekniskt faktablad

StoVentec Stålsprofil distansbricka

Distansbricka för säkerställande av jämna underlag eller större ventilationsspalt

**Karakteristik**

Användning	• utvändigt • i kombination med StoVentec Stålsprofil • för utjämning av ojämnt underlag • för utformning av större luftspalter
-------------------	---

Egenskaper	• skivdistans i variabla tjocklekar • stapelbara och kan kombineras
-------------------	---

Format	• längd: 145 mm • bredd: 50 mm • tjocklek: 2, 5, 10 mm
---------------	--

Applicering

Applicering	Monteras i kombination med ställäkt som underkonstruktion för ventilerad beklädnad på variabla underlag. Antal beror på underlagets ojämnheter, önskad bredd på luftspalten och antal infästningar enligt statiska beräkningar.
--------------------	---

StoVentec Stålsprofil ska ge ett jämnt underlag för StoVentec Fasadskiva.

Leverans

Färgton	Blå (2 mm), grön (5 mm), svart (10 mm)
----------------	--

Märkning

Produktgrupp	Ventilerade fasadsystem - underkonstruktion
---------------------	---

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter.

När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Tekniskt faktablad

StoVentec Stålprofil distansbricka

SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se