

Tekniskt faktablad

StoVentro Disc

Perforerad metallskiva för justerbar infästning av horisontella bärprofiler



Karakteristik

Användning

- för utformning av distansunderkonstruktion vid ventilerade fasader
- för infästning av horisontella bärprofiler

Egenskaper

- perforerad
- vridbar
- av förzinkat stål: S550GD + ZM 310
- med M8 vänstergånga: invändig, centrerad
- avlånga hål: specifikt placerade för infästning av horisontella bärprofiler
- integrerade korrugeringar: för ökad hållfasthet hos komponenten

Format

- diameter: 140 mm
- materialtjocklek: 2,0 mm
- tillgänglig med avlånga hål avlånga hål: 5 x 30 mm / 5 x 50 mm / 5 x 32 mm

Särskilda egenskaper/upplysningar

- förbrukningen beror på statiken

Applicering

Applicering

1. Gångstången är förankrad i underlaget. Placera den perforerade metallskivan på gångstången.
2. Justera metallskivans exakta position genom att skruva på eller skruva av metallskivan på gängen.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

- Observera följande vid montering av metallskivan:
- Justering av metallskivan är inte möjlig om metallskivan är ansluten till den horisontella bärprofilen.
 - 1. För att göra detta, justera metallskivorna på de yttre förankringspunkterna och anslut till den horisontella bärprofilen.
 - 2. Skruva de mellanliggande metallskivorna på bärprofilen och anslut till den horisontella bärprofilen med nitar eller skruvar.

Lagring

Lagringsförhållanden

Belasta ej produkten.

Märkning

Produktgrupp

Ventilerade fasadsystem - tillbehör

Säkerhet

Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH förordning (EU) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte.
Mer information finns på www.sto.de under Service & Tools / REACH-

Tekniskt faktablad

StoVentro Disc

förordningen.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se