

Tekniskt faktablad

StoVentro Rivet 100

Blindnit för anslutning av StoVentro Disc med StoVentec Stålsprofil



Karakteristik

Användning

- för anslutning av StoVentro Disc till StoVentec Stålsprofil

Egenskaper

- blindnitens huvudform: kullrig
- niten sluter som en distansbricka när den sätts fast
- hålnit av rostfritt stål: materialnr. 1.4567
- nitdorn av rostfritt stål: materialnr. 1.4541
- skjuvkraft: 3000 N, enligt DIN EN ISO 14589
- dragkraft: 3000 N, enligt DIN EN ISO 14589
- klämområde: 2,5-3 mm
- borrhål för insättning av niten: Ø 4,9-5,1 mm

Format

- längd blindnit: 60 mm
- diameter nitskaft: 4,8 mm
- längd nitskaft: 11,5 mm
- diameter huvud: 10 mm
- diameter nitdorn: 3,2 mm

Utseende

- blank

Märkning

Produktgrupp

Ventilerade fasadsystem - tillbehör

Säkerhet

Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH (EG) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte. Mer information finns på www.sto.de under rubriken Fachhandwerker / REACH.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING

Tekniskt faktablad

StoVentro Rivet 100

Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se