

Tekniskt faktablad

StoVentro Threaded Rod MP

Gångstång för montering av den perforerade metallskivan

**Karakteristik****Användning**

- för utformning av distansunderkonstruktion vid ventilerade fasader
- för montering av den perforerade metallskivan
- en objektrelaterad statisk kontroll ska genomföras

Egenskaper

- av rostfritt stål: materialnr. 1.4404, hållfasthetsklass S235
- med integrerad TX drivenhet: för enkel montering
- med skruvsäkring: för en säker montering
- hörgängad med skruvsäkring: för en genomgående säker montering
- vänstergängad: för montering av den perforerade metallskivan

Format

- diameter: 10 mm
- hörgängad, utvändig: M8 x 8 mm
- vänstergängad, utvändig: M8 x 25 mm
- tillgängliga längder, i mm: 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125

Särskilda egenskaper/upplysningar

- välj gångstångens längd beroende på isolertjockleken och systemtjockleken
- ytterligare längder finns tillgängliga på förfrågan
- förbrukningen beror på statiken

Applicering**Applicering**

1. Vägglattan är förankrad i underlaget. Skruva in den gängade stången i väggplattan så långt det går. Den integrerade skruvsäkringen förhindrar att gångstången skruvas av vid montering av metallskivan.

Anvisningar:

- Skruvsäkringens härdningstid beror på luftfuktighet och omgivande temperatur.
- Härdningstiden är ca 6 tim vid rumstemperatur.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

- Kontrollera väggplattans gängor och gångstången visuellt.
- Ta bort befintlig smuts från gångstångerna.

Lagring**Lagringsförhållanden**

Belasta ej produkten.

Märkning**Produktgrupp**

Ventilerade fasadsystem - tillbehör

Säkerhet

Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH förordning (EU) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte.

Tekniskt faktablad

StoVentro Threaded Rod MP

Mer information finns på www.sto.de under Service & Tools / REACH-förordningen.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se