

Tekniskt faktablad

Sto Aluminium T- och L-Profil

Profiler för montering av beklädnad



Karakteristik

Användning	• det ventilerade fasadsystemet StoVentec monteras på en underkonstruktion av aluminiumprofiler • horisontell eller vertikal bärprofil för beklädnader (t.ex. bärskivor, fasadpaneler, skivmaterial)
-------------------	--

Egenskaper	• av aluminium: kvalitet EN AW-6063 T66, tolerans enligt EN 755-9
-------------------	---

Format	• T-profil: 90 x 52,7 x 2,7 mm (fläns) / 2,4 mm (svärd) • L-profil: 50 x 40 x 2,7 mm • stavlängder: 3 m resp. 6 m
---------------	---

Underlag

Krav	Underlaget måste vara plant och torrt.
-------------	--

Förberedelser	Vägghållarna måste monteras plant och motsvara kraven för den statiska beräkningen.
----------------------	---

Applicering

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.
--------------------	-----------	-----------------

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

T-profilen är räfflad 30 mm i mitten av svärdet. Detta är det ideala fästområdet (och djuputjämning), då räfflingen underlättar fastskruvningen av T-profilen med vägghållaren. Även T-profilens fläns är räfflad. Detta minskar anliggningsytan, leder horisontellt bort eventuellt vatten och underlättar fastskruvningen av StoCarrier Aero eller StoVentec agraftprofiler.

L-profilen är räfflad på båda skänklarnas utsidor och det ideala fästområdet är lätt fördjupat. Räfflingen underlättar fastskruvning med Sto Skruv, självborrande.

Leverans

Förpackning	I bunt eller individuellt
--------------------	---------------------------

Märkning

Säkerhet	Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH förordning (EU) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte.
-----------------	--

Tekniskt faktablad

Sto Aluminium T- och L-Profil

Mer information finns på www.sto.de under Service & Tools / REACH-förordningen.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se