


## Tekniskt faktablad

### Sto Attikaprofil

Anslutningsprofil med integrerad glasfiberväv



#### Karakteristik

**Användning**

- utvändigt
- för anslutning till takfot i isolerade fasadsystem

**Egenskaper**

- av plast
- med integrerad glasfiberväv
- med tillhörande hörnbit

**Format**

- profillängd: 230 cm
- hörnbit: 10 x 10 cm

#### Underlag

**Krav**

Klisterbruket ska vara härdat (tork-/härdningstid för organisk klistermassa eller mineraliskt klisterbruk finns i tekniskt faktablad för resp. produkt).  
Rena, torra förskjutningsfria och plana isolerskivsytor, kanter i rät linje.

**Förberedelser**

Montering av attika-täckningen

#### Applicering

| Förbrukning | Utförande | Förbrukning ca. |
|-------------|-----------|-----------------|
|             |           | 1,00 m/m        |

Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden inkl. spill baserade på objektets förhållande.

**Applicering**

Applicera armeringsmassan heltäckande i vävremsans bredd. Montera profilen vågrätt och i linje (så långt som möjligt) i den våta armeringsmassan, skjut in under plåtskyddet och spackla in. Dra av överflödig armeringsmassa med murslev av rostfritt stål.

Överlappa de integrerade vävremorna 10 cm i fogarna. Anslut profilerna med de medföljande profilförbindarna. Till hörnutformning rekommenderas användning av Sto Attikaprofil hörnbit.

Vid armering av ytan förs väven ända fram till putsanten. Armeringen och ytputsen ska avslutas i jämnhöjd med putsanten.

#### Leverans

**Färgton**

Vit

#### Lagring

**Lagringsförhållanden**

Lagras torrt och plant.

# Tekniskt faktablad

## Sto Attikaprofil

### Märkning

Produktgrupp

Isolerade fasadsystem - tillbehör

### Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida ([www.sto.se](http://www.sto.se)) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB  
Box 1041  
SE - 581 10 LINKÖPING  
Telefon: 013-37 71 00  
E-mail: [kundkontakt@sto.com](mailto:kundkontakt@sto.com)  
[www.sto.se](http://www.sto.se)