

Tekniskt faktablad

Sto Bottningslist

Sluten rundprofil till fogbildning på polyetylenbas



Karakteristik

Användning	▪ för fyllning av fogar som senare ska fyllas med tätningsmassa, t.ex. med StoSeal F 355 eller StoSeal F 505 ▪ för att förhindra tresidig vidhäftning av fogmassor
------------	--

Egenskaper	▪ vattenavvisande ▪ elastisk
------------	--

Format	▪ rundprofil
--------	--

Applicering

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.
		1,00 m/m
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. De angivna förbrukningsvärdena är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		

Leverans

Förpackning	Kartong
-------------	---------

Lagring

Lagringsförhållanden	Lagras torrt.
----------------------	---------------

Märkning

Produktgrupp	Isolerade fasadsystem - tillbehör
--------------	-----------------------------------

Särskilda upplysningar

Information och data i detta tekniska faktablad syftar till att garantera produktens avsedda användningsområde samt dess lämplighet för detta och är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Det befriar dock inte användaren från eget ansvar att avgöra produktens lämplighet för avsett bruk.

Användning som inte entydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd. Utan godkännande sker detta på användarens eget ansvar. Detta gäller i synnerhet då produkten används i kombination med andra produkter.

Genom utgivning av ett nytt tekniskt faktablad upphör alla tidigare versioner att gälla. Den senaste utgåvan finns tillgänglig online.

Tekniskt faktablad

Sto Bottningslist

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
Telefax: 013-37 71 37
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se