

Tekniskt faktablad

Sto Diagonalväv

Tillskuren glasfiberväv



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- för diagonalarmering av fasadöppningar i isolerade fasadsystem

Egenskaper

- alkalibeständig
- mjukgörarfri

Format

- 40 x 30 cm

Underlag

Krav Stabilt, jämnt, torrt underlag - fritt från material som kan inverka negativt på vidhäftningen (t.ex. fett, smuts).

Förberedelser Montera skivorna i förband, nedifrån och upp, i linje, plant och dikt an på det förbehandlade underlaget. Efter härdning av klistret genomförs armering av isolerskivorna.

Applicering

Applicering I hörn vid fönster- och dörröppningar ska en diagonalarmering göras innan grundputsen appliceras. Den valda grundputsen appliceras i tillräcklig skiktjocklek i motsvarande hörn och Sto Diagonalväv bäddas in i den yttersta tredjedelen av grundputsen. Efter fullständig torkning av grundputsen genomförs armering av ytan.

Torkning, härdning, överbearbetningstid Beroende av bl.a. väderförhållanden och vald grundputs.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt För rationellt utförande av innerhörns- och diagonalarmering, rekommenderas användning av Sto Hörnvinkel kombi.

Leverans

Färgton Vit

Förpackning Kartong

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt.

Märkning

Produktgrupp Armeringsväv

Tekniskt faktablad

Sto Diagonalväv

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se