

Tekniskt faktablad

Sto Droppkantsprofil

Kantprofil med integrerad glasfiberväv



Karakteristik

- Användning**
- utvändigt
 - för utformning av droppkanter i isolerade fasadsystem

- Egenskaper**
- av plast
 - med integrerad glasfiberväv
 - med anslutningsstift för plana fogar

- Format**
- längd: 240 cm
 - avdragskant/skiktjocklek: 3 mm, 6 mm, 10 mm

Underlag

- Krav**
- Klisterbruket ska vara härdat (tork-/härdningstid för organisk klistermassa eller mineraliskt klisterbruk finns i tekniskt faktablad för resp. produkt).
Rena, torra förskjutningsfria och plana isolerskivsytor, kanter i rät linje.

Applicering

Förbrukning	Utförande		Förbrukning ca.	
	3 mm	1,00	m/m	
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.				

- Applicering**
- Fäst profilen på den förberedda isolerskivan i översmygen innan ytan armeras med systemets armeringsmassa.
- Applicera grundputs i vävens bredd över hela kantområdet. Spackla in perforerad plastprofil och vävremsor i den våta armeringsmassan.
- Anslut profilerna till varandra med hjälp av skarvlist.
Vid armering av ytan förs väven ända fram till profilens underkant.

- Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt**
- Vid användning i överstycket måste profilen vara kortare än den inre bredden på den färdigputsade smygen, d.v.s. den får inte sticka fram på fasadytan.

Leverans

- Färgton** Vit

Lagring

- Lagringsförhållanden** Lagras torrt och plant.

Tekniskt faktablad

Sto Droppkantsprofil DP

Märkning

Produktgrupp Isolerade fasadsystem - tillbehör

Säkerhet

Denna produkt är en vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH (EG) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte.
Mer information finns på www.sto.de under rubriken Fachhandwerker / REACH.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se