

## Tekniskt faktablad

# Sto Fasadplugggrondell

Rondell för försänkt montage



### Karakteristik

|            |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användning | <ul style="list-style-type: none"><li>• utvändigt</li><li>• för att täcka Sto Fasadplugg II UEZ 8/60, Sto Fasadplugg H 60, Sto Fasadplugg H 60 E</li></ul>                             |
| Egenskaper | <ul style="list-style-type: none"><li>• för en homogen isoleringsyta</li><li>• för att undvika pluggmärken</li></ul>                                                                   |
| Format     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 66 mm</li><li>• tjocklek: 15 mm</li></ul>                                                                                                    |
| Utseende   | <ul style="list-style-type: none"><li>• tillgänglig i olika isoleringskvaliteter</li><li>• EPS vit</li><li>• EPS grå</li><li>• mineralull</li><li>• fenolharts</li><li>• PIR</li></ul> |

### Underlag

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| Krav | Isolerskiva med korrekt försänkt plugg. |
|------|-----------------------------------------|

### Applicering

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicering | Sto Fasadplugg II UEZ 8/60 eller Sto Fasadplugg H60 monteras försänkt i isoleringen enligt tekniskt faktablad.<br>Välj lämplig Sto Fasadplugggrondell för aktuell isolering.<br>Sätt Sto Fasadplugggrondell i fördjupningen, så att en homogen isoleringsyta uppstår. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Torkning, härdning, överbearbetningstid | Ytterligare beläggning ska utföras minst 6 veckor efter montering av pluggen. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### Leverans

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | Kartong |
|-------------|---------|

### Lagring

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Lagringsförhållanden | Lagras torrt och frostfritt. Skydda mot direkt solljus. |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

### Märkning

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Produktgrupp | Isolerade fasadsystem – tillbehör |
|--------------|-----------------------------------|

## Tekniskt faktablad

---

# Sto Fasadplugggrondell

### Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida ([www.sto.se](http://www.sto.se)) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB  
Box 1041  
SE - 581 10 LINKÖPING  
Telefon: 013-37 71 00  
E-mail: [kundkontakt@sto.com](mailto:kundkontakt@sto.com)  
[www.sto.se](http://www.sto.se)