

Tekniskt faktablad

Sto Fogprofil V

Profil för expansionsfogar vid förskjutna väggytor



Karakteristik

Användning	• utvändigt • för utformning av expansionsfogar mellan förskjutna väggytor i isolerade fasadsystem • för fogbredd på 20-30 mm
-------------------	---

Egenskaper	• av plast • med stabil vävförstärkt fogögla • med utjämningskant • med integrerad glasfiberväv • väderbeständig • UV-beständig • kombinerbar med Sto Täckprofil V
-------------------	--

Format	• längd: 250 cm
---------------	---

Underlag

Krav	Isolerskivans klisterbruk måste vara tillräckligt härdat. Aktuell information om torknings- och härdningstider för organiskt eller mineraliskt klisterbruk finns i aktuellt tekniskt faktablad. Isolerskivorna måste vara rena, torra, förskjutningsfria, släta och ha jämna kanter.
-------------	--

Förberedelser	Separera isolerskivornas skikt och skapa en jämn, vertikal fog. Alternativ: Vid klistering av isolerskivorna, skapa en fog med rena kanter. Fogen måste vara ca 20 mm bred för att säkerställa en tillräcklig rörelseupptagning efter fogprofilens montering.
----------------------	---

Täta hålrummet bakom fogprofilen med mineralull (klass A2-s1, d0) enligt EN 13501-1.

Applicering

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.
		1,00 m/m
Materielförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		

Tekniskt faktablad

Sto Fogprofil V

Applicering

Allmänna arbetsanvisningar:

Montera fogprofilen nedifrån och upp.

Fogprofilerna har utstickande fogöglor på båda sidor. Detta möjliggör installation i båda fallen (A: väggförskjutningen är till vänster om dilatationsfogen, B: väggförskjutningen är till höger om dilatationsfogen). Skär av öglans överflödiga utstickande del på ena sidan, så att den avslutas i nivå med plastprofilen.

Placera den första fogprofilen så att änden med den raka fogögglan pekar nedåt och änden med den utskjutande delen pekar uppåt. En transparent skyddsfolie skyddar fogögglan mot nedsmutsning. Ta först bort skyddsfolien från fogögglans utskjutande del. Montera den andra fogprofilen så att den raka sidan ligger på den första profilens utskjutande del.

Anvisning: Överlappningen säkerställer att ingen nederbörd kan tränga in i det isolerade fasadsystemet.

Montering av fogprofiler: Applicera armeringsmassa på båda sidor av isolerskivans fog, ca 15 cm brett och på fogsidorna ca 3 cm djupt. Tryck ihop fogprofilen och skjut in profilens fogögla i fogen. Justera profilen vertikalt och horisontellt. Sätt en polystyrenremsa i samma bredd som expansionsfogen i fogen, för att fästa och justera fogprofilen.

Bädda in fogprofilens hålade flänsar och glasfiberväven i den våta armeringsmassan.

Vid armering av stora ytor, dra Sto Glasfiberväv ända ut till fogprofilens utjämningskant.

Armering av stora ytor och ytputs:

Låt armeringsskiktet torka. Applicera en ytputs. Separera armering och ytputs från polystyrenremsan genom att snitta med en murslev. Dra genast ut polystyrenremsan från expansionsfogen. Ta bort utskjutande ytputs från profilens kanter.

Efter att ytputsen torkat, dras den transparenta skyddsfolien bort från fogögglan.

Leverans

Färgton

Profil: vit, fogögla: mörkgrå

Lagring

Lagringsförhållanden

Lagras torrt och plant.

Märkning

Produktgrupp

Isolerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger

Tekniskt faktablad

Sto Fogprofil V

utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se