

Tekniskt faktablad

Sto Fogskum, för pistol

Enkomponent polyuretanskum



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- för fyllning av fogar och hål i isolerskivor med upp till 5 mm bredd
- för fyllning av hål och andra hålrum

Egenskaper

- fri från (H)CFC och HFC
- fri från CFC
- värmeisolerande
- fukthärdande
- beständig mot värme, vatten och olika kemikalier
- brandklass B1 enligt DIN 4102

Format

- Ø burk: 65 mm
- höjd: 330 mm
- innehåll: 750 ml

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Värmeledningsförmåga	DIN 52612	0,04 W/(m*K)	
Avkastning i liter	TIAS-101	> 35 l	
Filmbildning	TIAS-106	5 - 15 min.	
Skärtid	VIAS-107	30 - 60 min.	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav

Underlaget måste vara jämnt, bärkraftigt, rent och torrt.

Applicering

Appliceringstemperatur

Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C
Högsta underlags- och lufttemperatur: +35 °C

Förbrukning

Användningssätt

Förbrukning ca.

objektsspecifik

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Tekniskt faktablad

Sto Fogskum, för pistol

Applicering

Fukta alla ytor lätt före skumning om behov finns. Vid större hålrum och applicering av tjockare skikt måste en mellanfuktning genomföras.

Skaka produkten kraftigt innan användning. Ta bort skyddshylsan och skruva burken på Sto Fogskumspistol. Applicera skummet sparsamt med slangspetsen i fogar eller hålrum i en kontinuerlig sträng. Dosera den utkommande mängden genom att justera avtryckaren och pistolens doseringsskruv.

Fyll endast hålrummen med 30-40 % skum, eftersom skummet expanderar 2-3 gånger. Fyllning av hålrummen ska utföras från den djupaste punkten. Ta bort utstickande eller utsvällande skum mekaniskt först när det härdat helt. Gör detta med t.ex. en vass kniv eller med slipning.

Produkten kan appliceras med tidsavbrott, men vid längre avbrott ska burken sitta fast ordentligt under tryck på Sto Fogskumspistol och doseringsskruven ska vara stängd. Burken ska förbli tätt fastskruvad på pistolen tills den är helt tom. Skruva sedan omedelbart på en ny burk eller rengör pistolen med Sto Pistolrengöringsmedel.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Räckvidden påverkas av temperatur, fuktighet och storleken på hålrummet som ska fyllas med skum. Utsätt inte det färska skummet för starkt solljus direkt. Produkten är inte lämplig för utformning av elastiska anslutningar, tätningsfogar samt expansionsfogar. Härdat skum är inte UV-beständigt.

Applicera endast i väl ventilerade rum. Rök inte! Skydda ögonen, använd handskar och arbetskläder. Ta genast bort skumstänk med Sto Pistolrengöringsmedel eller acetone.

Lagring

Lagringsförhållanden

Lagra svalt, frostfritt, torrt och upprätt. Skydda mot solljus.

Lagringstid

Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av batchnumret på förpackningen.

Batchnumret betyder:

Siffra 1 = årets slutsiffra, siffra 2 + 3 = vecka

Exempel: 1450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2021

Märkning

Produktgrupp

Isolerade fasadsystem - tillbehör

Säkerhet

Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning.

Beakta säkerhetsdatablad!

Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.

Tekniskt faktablad

Sto Fogskum, för pistol

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se