

Tekniskt faktablad

Sto Isoleringsplugg RSC

Fasadplugg för isolering i ventilerade fasadsystem



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- för infästning av lätt isolering för ventilerade fasader på fasader och undersidor
- universellt användbar för alla byggmaterial
- för betong, massivt och poröst byggmaterial, hålstén, porbetong, användningskategori A, B, C, D, E

Egenskaper

- av plast
- med sättdjupbegränsning på exakt 30 mm
- förhindrar vadderad effekt genom efterföljande placering av brickan
- lämplig för passivhus

Format

- Ø hållare 90 mm
- skaftlängd för isolertjocklekar på 60 till 300 mm

Särskilda egenskaper/upplysningar

- tvådelad isoleringshållare, skaft och bricka måste beställas separat
- typbeteckningen anger maximal isolertjocklek som ska infästas (inte skaftlängden)

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Punktbaserad värmegenomgångskoefficient (CHI-värde)		0,0001 W/K	
Bärförmåga pluggbricka		0,2 kN	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav

Underlaget måste vara tillräcklig bärkraftigt för användning av plugg. Isolermaterialets och underlagets lämplighet måste provas innan användning.

Applicering

Förbrukning

Användningssätt	Förbrukning ca.	
Förbrukning beror på antal plugg enligt godkännande och användningstyp.	5	st/m ²
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		

Tekniskt faktablad

Sto Isoleringsplugg RSC

Applicering	Borrdjup ≥ 40 mm Borrdiameter 8 mm Förankringsdjup ≥ 30 mm, (i bärande underlag) Markera isolerskivorna genom att trycka dem lätt mot Sto-Vägghållare rostfri, skär till med en isoleringskniv och tryck mot väggen över vägghållaren. Säkra isoleringen från att glida och falla ut genom användning av Sto Isoleringsplugg RSC. Sätt plugg i skivornas hörn och på skivans yta. Om endast en plugg per skiva ska användas, krävs en i förväg objektsrelaterad rådgivning.
--------------------	---

Leverans

Förpackning	Kartong
--------------------	---------

Lagring

Lagringsförhållanden	Lagras torrt.
-----------------------------	---------------

Märkning

Produktgrupp	Ventilerade fasadsystem - tillbehör
---------------------	-------------------------------------

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se