

Tekniskt faktablad

Sto Övergångsprofil keramik

Profil för övergång från puts till keramik



Karakteristik

Användning	• för horisontell vattenavledande övergång från puts till keramik
Egenskaper	• av rostfritt stål
Format	• utsprång: 20, 30 mm • längd: 250 cm
Utseende	• utan beläggning • yta i rostfritt stål

Underlag

Krav	Ytarmeringen måste vara tillräckligt härdad. Torknings- och härdningstider för armeringsmassan finns i aktuellt tekniskt faktablad. Armeringsmassan måste vara ren, torr och slät och ha horisontella kanter.
------	---

Applicering

Appliceringstemperatur	Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C Högsta underlags- och lufttemperatur: +40 °C
------------------------	---

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	objektspecifik	1,00	m/m
Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden plus spill baserade på objektets förhållande.			

Applicering	Skär till profilen i önskad längd. Gera profilerna i byggnadens hörn. Applicera armeringsmassan heltäckande i profilens bredd. Placera profilen plant i den färskta armeringsmassan och spackla in. Dra av överflödig armeringsmassa med murslev av rostfritt stål.
-------------	---

Variant 1: Starta med att applicera profilen

1. Skär till en fältavgränsningsfog i den armerade grundputsen.
2. Spackla in Sto Övergångsprofil keramik med armeringsmassa.
3. Skapa en fog på minst 3 mm i skarven mellan övergångsprofilerna och maskera den underifrån med StoSeal Band Elast.
4. Ytputsen kan appliceras ovanpå profilen.
5. Applicera hård beklädnad.
6. Utför elastisk tätningsfog.

Variant 2: Starta med att applicera hård beklädnad

Tekniskt faktablad

Sto Övergångsprofil keramik

1. Applicera hård beklädnad.
2. Skär till en fältavgränsningsfog i den armerade grundputsen.
3. Spackla in Sto Övergångsprofil keramik med armeringsmassa.
4. Skapa en fog på minst 3 mm i skarven mellan övergångsprofilerna och maskera den underifrån med StoSeal Band Elast.
5. Utför elastisk tätningsfog.
6. Applicera ytputsen.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Använd endast rostfria verktyg vid bearbetning av profiler av rostfritt stål.

Leverans

Förpackning Bunt

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt.

Märkning

Produktgrupp Isolerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se