

Tekniskt faktablad

Sto Plankprofil

Distanskloss



Karakteristik

Användning	• som tryckunderlag för infästning av detaljer i isolerade fasadsystem
Egenskaper	• minskar risken för sprickor och termiska avteckningar
Format	• 1200 x 145 x 95 mm: • 1200 x 22 x 125 mm:

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Lastförmåga		1 kg/cm plankprofil	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav	Ytan ska vara ren, torr och bärkraftig. Utsidan på Sto Plankprofil ska ligga i liv med omgivande isolering. Grundputsen appliceras därefter på isolerskivorna och armeringsväven dras obruten utanpå Sto Plankprofil. Märk ut var Sto Plankprofil har monterats med t.ex. en spik. När putsarbetet färdigställts, kan armaturer, lampor o dyl. fästas direkt mot putsytan genom att en skruv med förankringsdjup 35 mm, d > 4 mm skruvas in i Sto Plankprofil.
------	--

Applicering

Applicering	Sto Plankprofil 1200 x 145 x 95 mm: Sto Plankprofil kapas upp i samma tjocklek som isoleringen och klistras mot underlaget. Sto Plankprofil 1200 x 22 x 125 mm: EPS-isoleringen jackas ur 25 mm så att rätt längd Sto Plankprofil kan klistras mot isolerskivan
-------------	--

Märkning

Produktgrupp	Isolerade fasadsystem - tillbehör
--------------	-----------------------------------

Särskilda upplysningar

Informationen i detta tekniska faktablad avser att garantera produktens normala användningsområde samt dess lämplighet för detta och baseras på vår kunskap och erfarenhet. Det befriar dock inte användaren från eget ansvar att avgöra produktens lämplighet för avsett bruk.
Användning som inte entydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd. Utan godkännande sker detta på användarens eget ansvar. Detta gäller i synnerhet

Tekniskt faktablad

Sto Plankprofil

då produkten används i kombination med andra produkter.

Genom utgivning av ett nytt tekniskt faktablad upphör alla tidigare versioner att gälla. Den senaste utgåvan finns tillgänglig på internet.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se