

Tekniskt faktablad

Sto Pluggförsänkare

Fasadbricka för försänkt montering



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- för försänkt montering av Sto Fasadplugg II UEZ 8/60 i mineralullsskivor
- för försänkt montering av Sto Fasadplugg II UEZ 8/60 i fenolhartsskivor

Egenskaper

- extrabricka för Sto Fasadplugg II UEZ 8/60
- för en homogen och slät yta
- inget extra sättverktyg behövs

Särskilda egenskaper/upplysningar

- minimal isolertjocklek ≥ 80 mm, maximal isolertjocklek ≤ 300 mm

Applicering

Appliceringstemperatur

Lägsta underlags- och lufttemperatur: ≥ 0 °C

Applicering

Lämplig för användning av mineralullsskivor som uppfyller standard T5 - DS (T+) - WL (P) och dessutom uppfyller följande kriterier: Tryckhållfasthet eller tryckspänning vid 10 % kompression 4,0 kPa enligt EN 826. Draghållfasthet 3,5 kPa enligt EN 1607 Euroklass A1 eller A2-s-1, d-0 enligt EN 13501-1, Lämplig för användning i kombination med Sto-Resol Fasadskiva enligt godkännande Z-33.4-1526

Kan endast utföras i kombination med Sto-Fasadplugg II UEZ 8/60.

Borra de nödvändiga borrhålen i väggen vertikalt mot isolermaterialets yta med ett borr (Ø 8 mm).

Fäst fasadbrickan på Sto-Fasadplugg II UEZ 8/60, så att båda delarna är fast förbundna. Stick in pluggskaftet i borrhålet tills botten på fasadbrickans fördjupning ligger mot isoleringen. Skruva in pluggen med lämplig skruv och Bit TORX T30. Fasadbrickan drar då sig in i isoleringen. Installationen är klar, då pluggbrickan är i jämnhöjd med isolerytan. Därefter täcks pluggbrickan med Sto Fasadpluggfondell Mineral.

För antalet nödvändiga plugg, se godkännandet för isolering för pluggbrickor med Ø 90 mm.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Tillbehör:
Sto Fasadpluggfondell Mineral

Leverans

Färgton

Vit, gul

Tekniskt faktablad

Sto Pluggförsänkare

Förpackning	Kartong
Lagring	
Lagringsförhållanden	Under normala klimatförhållanden i originalförpackningen. Lagras torrt och frostfritt. Skydda mot direkt solljus.
Utlåtanden/godkännanden	
	ETA-04/0023 Sto Fasadplugg II UEZ 8/60 och Sto Spikplugg S UEZ 8 Europeisk teknisk bedömning
	ETA-12/0561 StoTherm Vario 7 (EPS och StoLevel FT) Europeisk teknisk bedömning
	ETA-17/0706 StoTherm Basic MW/MW-L Europeisk teknisk bedömning
Märkning	
Produktgrupp	Isolerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar	Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.
-------------------------------	---

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se