


Tekniskt faktablad

Sto Putsslutprofil

Avslutningsprofil med stopp och integrerad glasfiberväv



Karakteristik

Användning

- ut- och invändigt
- för tillverkning av noggranna putsavslut

Egenskaper

- av plast
- med integrerad glasfiberväv

Format

- avdragskant/skiktjocklek: 3, 6, 10, 15, 20 mm
- längd: 240 cm

Underlag

Krav Tillräckligt härdad ytarmering (se aktuellt tekniskt faktablad för armeringsmassans torknings-/härdningstid).
Rena, torra och jämna armeringsskikt; kanter i linje.

Applicering

Förbrukning	Utförande	
	Förbrukning ca.	
		1,00 m/m

Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden inkl. spill baserade på objektets förhållande.

Applicering Applicera armeringsmassan heltäckande i vävrensans bredd. Placera profilen plant i den färskas armeringsmassan och spackla in. Dra av överflödiga armeringsmassa med murslev av rostfritt stål. Applicera ytterligare putsskikt efter torkning. Dra strukturputs över kanterna, arbeta slätputs till kanterna.
I de fall där putsavslutningsprofilen monteras innan ytarmeringen, ska väven dras fram till putskanten. Detta garanterar en tillräcklig vävöverlappning i skarvarna.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt Avdragskanterna förblir synliga.
Vid horisontell användning får profilen inte bilda en utstående kant där vatten kan samlas.

Leverans

Färgton Vit

Förpackning Kartong

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och plant.

Tekniskt faktablad

Sto Putsslutprofil

Märkning

Produktgrupp Isolerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se