

Tekniskt faktablad

Sto Sockellist dränerad

Hålad aluminiumprofil för sockelavslut



Karakteristik

Användning • för sockelavslut i isolerade fasadsystem

Egenskaper • av eloxerat aluminium
• strängpressad för högsta stabilitet
• med integrerad droppkant

Utseende • definierad sandblandning i naturliga stenfärger

Format • djup: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 122, 142, 152, 162, 182, 202 mm
• längd: 200 cm

Underlag

Krav Underlaget måste vara jämnt och bärkraftigt. Kontrollera med avseende på hållfasthet och hålligheter.

Förberedelser Slå av grovt utstående delar. Större ojämnheter jämnas ut med lämpligt bruk.

Applicering

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
		1,0	m/m
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.			

Applicering Rikta profilen vågrätt och lodrätt i den i förväg fastställda höjden. Vid massiva underlag används Sto Spikplugg S UEZ 8 (3 st/m). Vid lättregelväggar kan StoVentec skruv användas (3 st/m). De båda yttre borrhålen ska användas till fixeringen. Avståndet mellan infästningspunkterna max 300 mm. Mindre ojämnheter i underlaget kan utjämnas till ett visst mått genom insättning med Sto Distansbricka.

Avståndet i skarven mellan listerna ska vara 2-3 mm. Förbind profilen med Sto Sockellisthållare (monteringshjälp). Efter monteringen av profilen placeras isolerskivorna. Arrangera profil- och skivfogarna förskjutet.

Vid appliceringen av ytarmeringen ska väven föras ända ut till profilens underkant.

Tekniskt faktablad

Sto Sockellist dränerad

**Anvisningar,
rekommendationer, speciell
information, övrigt**

Profilens djup väljs motsvarande isolermaterialets tjocklek. Till utformning av hörn rekommenderas användning av Sto Sockellist Universal Hörnstycke.

Vid tunnskiktig armering rekommenderas även användning av Sto Sockelvävprofil Perfekt.

Vid medel- och tunnskiktiga armeringar ska Sto Sockelvävprofil Novo användas för perfekt utformning av det nedre kantområdet.

Lagring**Lagringsförhållanden**

Lagras torrt och plant.

Märkning**Produktgrupp**

Isolerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se