

Tekniskt faktablad

Sto Sockellist universal

Aluminiumprofil för sockelavslutning



Karakteristik

Användning • för sockelavslut i isolerade fasadsystem

Egenskaper

- av eloxerat aluminium
- strängpressad för högsta stabilitet
- med integrerad droppkant

Format

- djup: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 122, 142, 152, 162, 182, 202 mm
- längd: 200 cm

Underlag

Krav Underlaget måste vara jämnt och bärkraftigt. Kontrollera stabilitet och hålligheter.

Förberedelser Slå av grova, utstående delar. Större ojämnheter jämnas ut med lämpligt bruk.

Applicering

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.	
		1,00	m/m
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		

Applicering Placera profilen vågrätt i linje med den tidigare fastställda höjden och fäst med Sto Fasadplugg S UEZ 8 (3 st./m). Använd de två yttre borrhålen för fixering. Mindre ojämnheter i underlaget kan till viss del utjämnas med Sto Distansbricka.

Förbind profilerna med Sto Sockellisthållare (monteringshjälp). Efter monteringen av profilen placeras isolerskivorna. Profilernas och skivornas fogar ska arrangeras i förband.

Vid armering av ytan förs väven ända fram till profilens underkant.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Profilens djup ska motsvara isolertjockleken. Till hörnutformning rekommenderas användning av Sto Sockellist universal hörnbit.

Vid tunnskiktig armering rekommenderas ytterligare användning av Sto Sockelvävprofil Perfekt.

Vid medel- och tunnskiktiga armeringar ska Sto Sockelvävprofil Novo användas för exakt utformning av kanternas nedre del.

Tekniskt faktablad

Sto Sockellist universal

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och plant.

Märkning

Produktgrupp Isolerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se