


Tekniskt faktablad

Sto Sockelprofil PH-A

Självhäftande kantprofil med integrerad glasfiberväv

**Karakteristik****Användning**

- utvändigt
- för sockelutformning utan köldbryggor
- kantskydd i områden med sockelindragning
- för fasadisolering med en tjocklek på minst 60 mm
- maximalt sockelindrag: 60 mm
- för byggnader med eftermonterad sockelisolering

Egenskaper

- självhäftande (för temporär fixering på den nedre raden av isolerskivor)
- av plast
- med integrerad glasfiberväv
- med droppkant

Format

- djup: 76 mm (reducerbar till 56 mm med brytkant)
- längd: 240 cm
- längd: 250 cm
- droppkant: 3 och 6 mm

Underlag**Krav**

Montera sockelprofilen efter montering av fasadisoleringen men innan isolering av sockeln. Klisterbruket ska vara härdat (tork-/härddningstid för organisk klistermassa eller mineraliskt klisterbruk finns i tekniskt faktablad för resp. produkt). Rena, torra förskjutningsfria och plana isolerskivsytor, kanter i rät linje.

Applicering**Förbrukning**

Utförande

Förbrukning ca.

1,00

m/m

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Applicering

Montera sockelprofilen med den systemanpassade armeringsmassan på fasadisoleringens nedre del innan armering av ytan.

Applicera armeringsmassa i profilens bredd och över hela vävremans yta vid isolerskivans kant. Montera sockelprofilen med hjälp av den integrerade självhäftande tejen på undersidan av den första raden isolerskivor och spackla in den perforerade skänkeln samt glasfiberväven i den våta armeringsmassan. De integrerade vävremorna ska överlappas 10 cm i fogarna. Bredden på den nedre plastskänkeln kan varieras med hjälp av den integrerade brytkanten.

Tekniskt faktablad

Sto Sockelprofil PH-A

Använd Sto Sockellisthållare L, tillskurna efter behov, för att ansluta sockelprofilerna till varandra. De tillskurna kopplingsbitarna ska vara minst lika långa som den synliga bredden på sockelprofilens undersida. För armeringsväven fram till droppnäsans innerkant. På så vis garanteras att väven täcks helt av armeringsmassan. Sockelisoleringen måste ansluta till fasadisoleringen.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Vid montering av den första raden isolerskivor rekommenderas Sto Startprofil PH. Profilen kan inte användas i StoTherm Resol.

Leverans**Färgton**

Vit

Lagring**Lagringsförhållanden**

Lagras torrt och plant.

Märkning**Produktgrupp**

Isolerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se