

Tekniskt faktablad

Sto Sockelprofil PH

Kantprofil med integrerad glasfiberväv



Karakteristik

Användning	• utvändigt • för sockelutformning utan köldbryggor • särskilt för lågenergi- och passivhus • kantskydd i områden med sockelindragning • för utformning av nedre anslutning i isolersystem utan sockelisolering (i kombination med Sto Startprofil PH-K eller Sto Startprofil PH-AL) • för fasadisolering med en tjocklek på minst 60 mm • maximalt sockelindrag: 60 mm (på byggnader med sockelisolering)
-------------------	--

Egenskaper	• av plast • med integrerad glasfiberväv • med droppkant • med förmonterade profilförbindare
-------------------	---

Format	• djup: 76 mm (reducerbar till 56 mm eller 36 mm med brytkant) • längd: 240 cm • längd: 250 cm • droppkant: 3, 6, 10 mm • droppkant inner- och ytterhörnbit: 3 mm
---------------	---

Särskilda egenskaper/upplysningar	• genom att skjuta in Sto Sockelprofil PH (mellan Sto Startprofil PH-K och den nedersta isolerskivan) kan en nedre avslutning bildas på isolerade fasadsystem utan sockelisolering • beroende på isolertjocklek rekommenderas följande kombinationer • upp till 90 mm: Sto Startprofil PH-K 50 mm + Sto Sockelprofil PH • upp till 150 mm: Sto Startprofil PH-K 100 mm + Sto Sockelprofil PH • upp till 200 mm: Sto Startprofil PH-K (eller PH-AL) 160 mm + Sto Sockelprofil PH
--	---

Underlag

Krav	Montera sockelprofilen efter montering av fasadisolering och sockelisolering (om sådan planeras). Klisterbruket ska vara härdat (tork-/härddningstid för organisk klistermassa eller mineraliskt klisterbruk finns i tekniskt faktablad för resp. produkt). Rena, torra förskjutningsfria och plana isolerskivsytor, kanter i rät linje.
-------------	--

Förberedelser	Om sockeln inte ska isoleras, montera Sto Startprofil PH-K (eller PH-AL) enligt tekniskt faktablad.
----------------------	---

Applicering

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.
		1,00 m/m

Tekniskt faktablad

Sto Sockelprofil PH

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Applicering

Montera sockelprofilen med den systemanpassade armeringsmassan på fasadisoleringens nedre del innan armering av ytan.

Applicera armeringsmassa i profilens bredd och över hela vävremsans yta vid isolerskivans kant. Sätt sockelprofilens nedre del i fogen mellan sockel- och fasadisolering eller skjut in den mellan startprofil fasadisolering. De integrerade vävremorna ska överlappas 10 cm i fogarna. Bredden på den nedre plastskänkeln kan varieras med hjälp av den integrerade brytkanten.

Använd Sto Sockellisthållare L, tillskurna efter behov, för att ansluta sockelprofilerna till varandra.
De tillskurna kopplingsbitarna ska vara minst lika långa som den synliga bredden på sockelprofilens undersida.
För armeringsväven fram till droppnäsans innerkant. På så vis garanteras att väven täcks helt av armeringsmassan.
Täta fogen mellan sockelprofil och sockelisolering med StoSeal F 100.

Leverans

Färgton Vit

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och plant.

Märkning

Produktgrupp Isolerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se