

Tekniskt faktablad

Sto Sockelvävprofil Novo

Extraprofil för medel- och tjockskiktiga armeringar



Karakteristik

Användning	• utvändigt • för montering i Sto Sockellist universal • för sockelavslutning vid medel- och tjockskiktiga armering
------------	---

Egenskaper	• av rostfritt stål
------------	---------------------

Format	• längd: 250 cm • droppkant: 6, 10, 15 mm
--------	--

Underlag

Krav	Klisterbruket ska vara härdat (tork-/härdningstid för organisk klistermassa eller mineraliskt klisterbruk finns i tekniskt faktablad för resp. produkt). Rena, torra förskjutningsfria och plana isolerskivsytor, kanter i rät linje.
------	--

Förberedelser	Montering av Sto Sockellist universal enligt tekniskt faktablad.
---------------	--

Applicering

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.	
		1,00	m/m
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.			

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Använd endast rostfria verktyg vid bearbetning av profiler av rostfritt stål.
---	---

Lagring

Lagringsförhållanden	Lagras torrt och plant.
----------------------	-------------------------

Märkning

Produktgrupp	Isolerade fasadsystem - tillbehör
--------------	-----------------------------------

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast

Tekniskt faktablad

Sto Sockelvävprofil Novo

utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se