


Tekniskt faktablad

Sto Sockelvävprofil Perfekt

Extraprofil med integrerad glasfiberväv



Karakteristik

Användning	• utvändigt • för fastsättning på Sto Sockellist universal • för överbryggnings av skarvar på Sto Sockellist universal, för att garantera en minsta skiktjocklek på armeringen vid sockalavslutningen
-------------------	---

Egenskaper	• av plast, med integrerad glasfiberväv
-------------------	---

Format	• längd: 230 cm • droppkant: 3 och 6 mm • längd: 240 cm • droppkant: 10 mm
---------------	---

Underlag

Krav	Klisterbruket ska vara härdat (tork-/härdningstid för organisk klistermassa eller mineraliskt klisterbruk finns i tekniskt faktablad för resp. produkt). Rena, torra förskjutningsfria och plana isolerskivsytor, kanter i rät linje.
-------------	--

Förberedelser	Montering av Sto Sockellist universal enligt tekniskt faktablad.
----------------------	--

Applicering

Förbrukning	Utförande		Förbrukning ca.	
			1,00	m/m
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.				

Applicering	Infästning av profilen görs innan ytan armeras med systemets armeringsmassa. Skjut in profilen underifrån på droppkanten av Sto Sockellist universal tills den hakar fast. Skarva profilerna fogfritt. Applicera armeringsmassa heltäckande i vävremsans bredd och spackla in den hålade skänkeln och glasfiberväven i den färska armeringsmassan. Vid armering av ytan förs väven ända fram till droppnäsans innerkant. På så vis garanteras att väven täcks helt av armeringsmassan.
--------------------	--

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Sockelvävprofilen får inte skarvas i stötutsatta områden.
--	---

Tekniskt faktablad

Sto Sockelvävprofil Perfekt

Leverans

Färgton Vit

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt.

Märkning

Produktgrupp Isolerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se