

Tekniskt faktablad

Sto Täckprofil E

Extraprofil för Sto Fogprofil E



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- för täckning av fogöglan på Sto Fogprofil E
- för vertikala fogar
- för fogbredd på 20-30 mm

Egenskaper

- av plast
- rörelseupptagning
- klämprofil
- väderbeständig
- UV-beständig

Format

- längd: 250 cm

Underlag

Krav

För att kunna använda Sto Täckprofil E, måste fogen utformas med Sto Fogprofil E.
Den totala tjockleken (grund- och ytputs) får vara max. 7 mm.
Ytputsen måste vara torr.

Förberedelser

Montera Sto Fogprofil E enligt tekniskt faktablad. Färdigställ det isolerade fasadsystemet inkl. ytputs.

Applicering

Appliceringstemperatur

Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C
Högsta underlags- och lufttemperatur: +40 °C

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.	
		1,00	m/m
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.			

Applicering

Skjut in täckprofilen lätt i Sto Fogprofil E och justera vertikalt. Lämna ett litet avstånd mellan täckprofilerna för att tillåta termisk expansion.
Tryck sedan in täckprofilen helt i fogen. Anvisning: Det är mycket svårt eller omöjligt att ta bort eller flytta täckprofilen efteråt. Ju smalare fog, desto svårare är det att ta bort täckprofilen eftersom trycket är mycket stort.

Tekniskt faktablad

Sto Täckprofil E

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Profilen har ingen tätande funktion. Den är inte lämplig för horisontella byggnadsfogar
--	---

Leverans

Färgton	Vit
----------------	-----

Lagring

Lagringsförhållanden	Lagras torrt och plant.
-----------------------------	-------------------------

Märkning

Produktgrupp	Isolerade fasadsystem - tillbehör
---------------------	-----------------------------------

Säkerhet

Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH (EG) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte. Mer information finns på www.sto.de under rubriken Fachhandwerker / REACH.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
 Box 1041
 SE - 581 10 LINKÖPING
 Telefon: 013-37 71 00
 E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se