

Tekniskt faktablad

Sto Täckprofil V

Extraprofil för Sto Fogprofil V



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- för täckning av fogöglan på Sto Fogprofil V
- för vertikala fogar
- för fogbredd upp till 25 mm

Egenskaper

- av plast
- rörelseupptagning
- klämprofil
- väderbeständig
- UV-beständig

Format

- längd: 250 cm

Underlag

Krav För att kunna använda Sto Täckprofil V, måste fogen utformas med Sto Fogprofil V. Den totala tjockleken (grund- och ytputs) får vara max. 7 mm. Ytputsen måste vara torr.

Förberedelser Montera Sto Fogprofil V enligt tekniskt faktablad. Färdigställ det isolerade fasadsystemet inkl. ytputs.

Applicering

Appliceringstemperatur Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C
Högsta underlags- och lufttemperatur: +40 °C

| Förbrukning | Utförande | Förbrukning ca. | |
|---|-----------|-----------------|-----|
| | | 1,00 | m/m |
| Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande. | | | |

Applicering Skjut in täckprofilen lätt i Sto Fogprofil V och justera vertikalt. Lämna ett litet avstånd mellan täckprofilerna för att tillåta termisk expansion. Tryck sedan in täckprofilen helt i fogen. Anvisning: Det är mycket svårt eller omöjligt att ta bort eller flytta täckprofilen efteråt. Ju smalare fog, desto svårare är det att ta bort täckprofilen eftersom trycket är mycket stort.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt Profilen har ingen tätande funktion. Den är inte lämplig för horisontella byggnadsfogar

Tekniskt faktablad

Sto Täckprofil V

Leverans

Färgton Vit

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och plant.

Märkning

Produktgrupp Isolerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se