

Tekniskt faktablad

Sto Vävspår

Förböjd vävbit



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- som armering för kvaderfasad

Egenskaper

- alkalibeständig

Format

- vävstav: längd: 200 cm
- innerhörnbit, ytterhörnbit
- kryssbit, T-bit
- typ I: U-spår, 3,0/2,0 cm bred, 1,5 cm djup
- typ II: U-spår, 3,5/2,0 cm bred, 1,5 cm djup
- typ III: V-spår, 3,0 cm bred, 1,8 cm djup

Applicering

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.	
		0,53	st/m

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Applicering

Tryck in väven utan blåsor och veck i den nyapplicerade grundputsen och arbeta in med Sto Spårlev så att den övre delen anpassas till spåret. Använd motsvarande formbitar till armeringen av spår vid byggnadshörn och korsningar. Spåret skapas i en andra arbetsomgång genom en exakt och jämn applicering av grundputsen.

Väven måste ligga i grundputsens övre tredjedel och täckas helt av denna. Vävskarvarna måste överlappas med 10 cm.

Armering av ytan mellan kvaderbildningen görs med Sto Glasfiberväv. Glasfiberväven sätts med överlappning fram till spårkanten.

Efter tillräcklig härdning och torkning av grundputsen kan spåret färgas. Före slutbeläggningen ska det färdiga spåret maskeras med tejp. Tejpen skyddar spårarna vid putsningen och säkerställer en exakt och rak kantlinje på kvaderfasaden.

Hantera väven varsamt för att undvika skada vid applicering.

Leverans

Förpackning Kartong

Tekniskt faktablad

Sto Vävspår

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt.

Märkning

Produktgrupp Armeringsväv

Säkerhet Beakta säkerhetsdatablad!

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se