

Tekniskt faktablad

Sto Vävinkel rulle

Vävvinkel med variabel vinkelutformning



Karakteristik

- Användning**
- utvändigt
 - för hörn i isolerade fasadsystem
 - för trubbiga eller spetsiga ytterhörn på byggnader

- Egenskaper**
- av plast
 - med integrerad glasfiberväv
 - variabel vinkelutformning möjlig
 - med stabil plastkant

- Format**
- vävlängd: 10 x 15 cm
 - längd: 50 m

Underlag

- Krav**
- Isolerade fasadsystem:
Klisterbruket ska vara härdat (tork-/härdningstid för organisk klistermassa eller mineraliskt klisterbruk finns i tekniskt faktablad för resp. produkt).
Rena, torra förskjutningsfria och plana isolerskivsytor, kanter i rät linje.
- Renovering av putsade ytor:
Stabilt, jämnt, torrt och rent underlag - fritt från material som kan inverka negativt på vidhäftningen (t.ex. smuts).
Kontrollera hållfasthet och skador.

- Förberedelser**
- Renovering av putsade ytor:
Slå av grova, utstående delar, jämna ut större ojämnheter t.ex. med ett lämpligt bruk.

Applicering

- | Förbrukning | Utförande | Förbrukning ca. |
|-------------|-----------|-----------------|
| | | 1,00 m/m |
- Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

- Applicering**
- Applicera grundputs i vävens bredd över hela kantområdet. Forma vävvinkeln enligt byggnadskantens form (väven ska vara uppåt) och applicera den sedan lod- och vågrätt samt utan blåsor och veck. Dra av överflödig grundputs med en rostfri murslev (för att undvika dubbelt armeringsskikt i hörnen).
- Vid armering av ytan förs väven ända fram till hörnet.

Tekniskt faktablad

Sto Vävinkel rulle

Leverans

Färgton Vit

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se